

<h1>Wohin mit meinem Abfall?</h1>	Deponien ab Januar 2009		Müllumladestation
	Achern-Maiwald	Ottenhöfen	Achern
	Mo - Fr 8:00 - 12:30 Uhr 13:00 - 16:45 Uhr Sa 8:00 - 12:00 Uhr	Bei Bedarf Tel.: 07842 1547	

Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Ortenaukreis beendete zum 31.12.2006 seinen Betrieb auf der Müllumladestation Achern.

Die Umladestation wird von der Firma MERB zur Annahme von Gewerbeabfällen sowie Papier, Pappe und Karton weitergeführt.

X = Annahmestelle

Kostenlos - bei privater Anlieferung			
Sperrmüll - allgemein ¹⁾	X		
Holzmöbel aller Art ²⁾	X		
Metallschrott	X		
Elektro-/Elektronikgeräte incl. Kühlgeräte	X		
Grünabfälle	X		

Gebührenpflichtig	€		
Wurzelstöcke je m ³	20.-	X	
Altholz (A I-III) ³⁾ je m ³	10.-	X	
Belastetes Altholz (A IV) je t	55.-	X	
Erdaushub je m ³	6.-	X	X
Verwertbarer Bauschutt ⁴⁾ je m ³	14.-	X	X
Unverwertbarer Bauschutt ⁵⁾ je t	68.-	X	
Dämmmaterialien ⁶⁾ je t	160.-	Nächste Annahmestellen: Deponien in Haslach im Kinzigtal und Ringsheim	
Siedlungsabfall aus Haushalten je t	210.-	X ⁸⁾	
Altreifen ⁷⁾ je Stück		X	
PKW-Reifen: mit Felge 3,50 € / ohne Felge 2,50 €			
LKW-Reifen: mit Felge 27 € / ohne Felge 19 €			

1) Kostenlose Annahme bei privater Anlieferung für alles, was bei der Sperrmüllabfuhr mitgenommen werden würde. 2) Ohne imprägnierte Gartenmöbel. 3) Paletten, Kisten, Bretter, Spanplatten usw. Ausgeschlossen von der Annahme sind **Holzstäbe, imprägnierte Holzteile und imprägnierte Gartenmöbel, Außentüren, Fensterrahmen (ohne Glas), Konstruktionshölzer für tragende Teile, Bahnschwellen** u.ä. Diese besonders problematischen Holzabfälle (fett gedruckt) werden nur an den Sammelstellen für belastetes Altholz angenommen. 4) Backsteine, unbewehrter Beton, Blumentöpfe aus Ton, Dachziegel, ausgebrochenes einfaches Fensterglas, Fliesen, Porenbetonsteine, Glasbausteine, Keramik wie Waschbecken und Toilettenschüsseln, Lehmwickel ohne Holzbestandteile, Mauerwerk mit Anhaftungen (ohne Tapeten), Pflastersteine, Porzellan, Stellplatten. 5) Bewehrter Beton, Drahtgitterglas, Gipskartonplatten, Lehmwickel mit Holzbestandteilen, Putz, Gips ohne Strohmatten, bituminöser Straßenaufbruch, ausgehärteter Zement. 6) Glaswolle, Rockwool u.ä. 7) maximale Größe für LKW- oder Traktorreifen: Außendurchmesser 1,35m und/oder Breite 0,40m 8) ohne Nassmüll